

GLASWOL

▶▶ PRODUCTBESCHRIJVING


Glaswolrol met een dampremmende alu/Kraft bekleding zonder spijkerflenzen aan één zijde.

▶▶ TOEPASSINGEN

TI 312 is speciaal ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van niet-gebruikte of niet-verwarmde zolders.

Het isolatiemateriaal wordt uitgerold op de bestaande houten of betonnen vloeren, met het aluminium/Kraft membraan naar de warme zijde van de isolatie. Dit product is enkel geschikt voor horizontale plaatsing. Het geplaatste isolatiemateriaal mag niet belopen of bedekt worden met platen of chapes.

▶▶ CERTIFICERING



TI 312

Lambda (λ_p) = 0,040 W/(m.K)



Glaswolisolatie voor zoldervloeren

Technische eigenschappen

Volgens EN 13162

Eigenschappen	Waarde	Eenheid	Norm
Lambdawaarde (λ_p)	0,040	W/m.K	EN 12667
Euro brandklasse	< 100 mm A2, s1 d0 ≥ 100 mm A1	-	EN 13501-1
Dampweerstand van het dampscherm	Z9	m ² .h.Pa/mg	EN 12086
Dimensionele stabiliteit na blootstelling aan warmte en vocht	Geen veranderingen	DS(TH)	EN 1604
Toleranties			
Lengte	± 2	%	EN 822
Breedte	± 1,5	%	EN 822
Dikte	-5 / +15	T2 (mm)	EN 823

Artikelnr.	Dikte (mm)	R _p (m ² .K/W)	l (mm)	b (mm)	Rollen/pak	m ² /rol	Rollen/pallet	m ² /pallet
02403624	120	3,00	7000	1200	1	8,40	24	201,60
02403627	150	3,75	6000	1200	1	7,20	24	172,80
02403628	160	4,00	5500	1200	1	6,60	24	158,40
02403629	180	4,50	5000	1200	1	6,00	24	144,00
02403630	200	5,00	4500	1200	1	5,40	24	129,60
02403631	240	6,00	3500	1200	1	4,20	24	100,80

VOORDELEN:

- Thermische en akoestische isolatie.
- Dampscherm inbegrepen.
- Snelle verwerking.



with **ECOSE**[®]
TECHNOLOGY